

PAS 061 113

Induktive Sensoren

Produktbild

Technische Parameter

Nennschalabstand S_n
1 mm

Realschalabstand S_r
0,8 - 1,2 mm

Gehäusegröße
ø 6,5

Einbau
bündig

Hysterese
(0,1 - 0,15) x S_n

Nennspannung U_n
24 VDC

Betriebsspannung U_c
10 - 30 VDC

Stromaufnahme I_c
< 10 mA

Ausgangsstrom I_z
≤ 200 mA

Schaltfrequenz
500 Hz

Kurzschlusschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Ausgang
PNP Schließer

Gehäusematerial
vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich T
-25°C...+70°C

Anzeige des Vorhandenseins einer Blende
nein



Anschluss
Kabel PVC 3 x 0,25 mm²

Kabellänge
2 m

Schutzart
IP 68



Abmessungen



Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
IČO:36483354
DIČ:2020009860