

# PSI 063 413 S

Induktive Sensoren mit Standardreichweite

## Produktbild



## Technische Parameter

<b>Nennschalabstand <math>S_n</math></b> 1,5 mm	<b>Realschaltabstand <math>S_r</math></b> 1,2 – 1,8 mm
<b>Gehäusegröße</b> ø 6,5	<b>Einbau</b> nicht bündig
<b>Hysterese</b> (0,1 -0,15) x $S_n$	<b>Nennspannung <math>U_n</math></b> 24 VDC
<b>Betriebsspannung <math>U_c</math></b> 10 – 30 VDC	<b>Stromaufnahme <math>I_c</math></b> < 10 mA
<b>Ausgangsstrom <math>I_z</math></b> ? 200 mA	<b>Schaltfrequenz</b> 50 Hz
<b>Kurzschlusschutz</b> ja	<b>Umpolungsschutz</b> ja
<b>Ausgang</b> PNP Schließer	<b>Gehäusematerial</b> vernickelte Messing
<b>Umgebungstemperaturbereich <math>T</math></b> -25°C...+70°C	<b>Anzeige des Vorhandenseins einer Blende</b> LED
<b>Anschluss</b> Stecker M8	<b>Schutzart</b> IP 67

## Abmessungen

