


PSI 128 314 35

Induktive Sensoren

Produktbild



Technische Parameter

Nennschalabstand S_n

3,5 mm

Realschaltabstand S_r

3 – 4 mm

Gehäusegröße

M12

Einbau

nicht bündig

Hystereze

$(0,1 - 0,15) \times S_n$

Nennspannung U_n

24 VDC

Betriebsspannung U_c

10 – 30 VDC

Stromaufnahme I_c

< 10 mA

Ausgangsstrom I_z

? 200 mA

Schaltfrequenz

200 Hz

Kurzschlusschutz

ja

Umpolungsschutz

ja

Ausgang

PNP Öffner

Gehäusematerial

vernickelte Messing

Umgebungstemperaturbereich

T
-25°C...+70°C

Anzeige des Vorhandenseins einer Blende

LED



Anschluss

Kabel PVC 3 x 0,25 mm²

Kabellänge

2 m

Abmessungen



Firmensitz

PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon

+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email

obchod@ploskon.sk

Webseite

www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten

PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860