POS 287 6 414 A

Optische Füllstandsensoren für höhere Temperaturen

Technische Parameter

Nennspannung Un
24 VDC

Betriebsspannung Uc
12 – 30 VDC

Stromaufnahme Ic
< 25 mA

Ausgangsstrom Iz
? 200 mA

Schaltfrequenz
35 Hz

Kurzschlussschutz
ja

Umpolungsschutz
ja

Maximaler Arbeitsdruck
2 MPa

Ausgang
PNP Öffner

Gehäusematerial
Rostfreistahl AISI 316L

Optisches Spitzenmaterial
Borosilikatglas

Anwendung
Die Emulsionen (z.B. Kühlemulsionen, Milch).

Temperaturbereich – Prozess
-25°C…+140°C


Temperaturbereich – Umgebung
-25°C…+80°C

Schaltzustandanzeige
LED


Schutzart
IP 67


Anschluss
Stecker M12

Produktbild



Abmessungen





Firmensitz
PLOSKON AT s.r.o.
Jesenná 1
080 01 Prešov
Slowakische Republik

Telefon
+421 / (0)51 7732 836
+421 / (0)51 7731 003

Email
obchod@ploskon.sk

Webseite
www.ploskon.sk

Abrechnungsdaten
PLOSKON AT s.r.o.
I?O:36483354
DI?:2020009860